



AQUATHERMICA FĂRĂ SCHIMBĂTOR DE
CĂLDURĂ

AQUATHERMICA
200

Capacitate	202 L
Izolație (PU dură)	50 mm
Clasă energetică	A+
Temperatură maximă de lucru	75 °C
Presiune maximă de lucru	8 bar
Diametru	630 mm
Timp necesar pentru încălzire	8:59 h:min
Diagrama sarcinii	L
Puterea încălzitorului electric	1.5 kW
HP absorbție maximă	$0.663 + 1.5 \text{ (e-heater)} = 2.163 \text{ kW}$
Temperatura minimă ÷ maximă a aerului de admisie al pompei de căldură (umiditate relativă de 90%)	-10 ÷ 43 °C
Frecvență	50 Hz



Consum anual de energie electrică în kWh sub condițiile climatice medii	811.7 kWh
Alimentare	230 V
Compresor	Rotativ
Temperatura minimă ÷ maximă în spațiul de montaj	-10 ÷ 43 °C
Protecția compresorului	Întreprător termic cu recuperare automată
Curent maxim în HP	3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A
Tipul de protecție a ciclului termodinamic	Presostat de protecție cu recuperare automată
Protecție necesară împotriva supraîncărcării	16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems)
Ventilator	Centrofug
HP temperatura maximă reglabilă - ciclu ECO	65 °C
Protecție interioară	Termostat simplu de protecție cu recuperare automată a elementelor de rezistență
Volum nominal de aer	314 m ³ /h
Presiune maximă disponibilă	50 Pa
Protecția motorului	Întreprător termic interior cu recuperare automată
Condensator	Wrapped externally, not in contact with water
Serpentină pentru conectare la instalația solară	1.0 m ²
Serpentină pentru conectare la sursa auxiliară de încălzire	N/A m ²
Greutate de transport	96 kg
Putere acustică Lw (A)	53 dB(A)
Ciclu automat de dezinfectare împotriva legionelei	YES
Înălțimea minimă a premisei	1785 mm

