


Uponor Tecto - țevi și componente





| Cod | d mm | s mm | p bar | L m | V l/m | culoare | uPoints |
|----------------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|---------|
| 1062045 | 16 | 2.0 | 6 | 240 | 0,11 | alb | 700 |
| 1062046 | 16 | 2.0 | 6 | 640 | 0,11 | alb | 2600 |
| 1009226 | 17 | 2.0 | 6 | 240 | 0,13 | alb | 950 |
| 1009227 | 17 | 2.0 | 6 | 640 | 0,13 | alb | 2400 |




| Cod | d mm | IG tol | s mm | SW mm |
|----------------|---------|-----------|---------|----------|
| 1065284 | 16 | G3/4" | 1,8/2,0 | 30 |
| 1065286 | 17 | G3/4" | 2,0 | 30 |



| Cod | r mm | di mm |
|----------------|---------|----------|
| 1000118 | 90 | 16,5 |



| Cod | d mm | l mm | z mm |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1058660 | 16 | | |
| 1058661 | 17 | | |



| Cod | d mm | p bar | l mm | l1 mm | l2 mm | z1 mm |
|---------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 1089646 NEW | 14 | 6 | 52 | 21,3 | 21,3 | 9,4 |
| 1089647 NEW | 16 | 6 | 52 | 21,3 | 21,3 | 9,4 |

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

Țevă PE-Xa cu barieră împotriva difuziei de oxigen EVOH (etil-vinil-alcool) cu o protecție exterioară suplimentară de culoare albă cu 2 linii de identificare de culoare albastră. Polietilenă reticulată produsă conform prEN ISO 15875 „sisteme de țevi din plastic pentru instalații cu apă caldă și rece - polietilenă reticulată” iar bariera împotriva difuziei de oxigen conform DIN 4726. Folosită pentru încălzirea și răcire prin pardoseală este compatibilă cu fittingurile tip Q&E și compresie Uponor.

Clasa de presiune : 4+5/6 bar

Temperatura maximă: 90°C; Temperatura de avarie: 100°C

Presiune preconizată de utilizare 6/8 bar la 90°C/70°C

Clasa de rez. la foc: E conform DIN EN 13501-1

| Descriere | U.A. |
|--------------------------------------|-------|
| Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m | 240 m |
| Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m | 640 m |
| Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m | 240 m |
| Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m | 640 m |

Uponor Vario racord compresie PEX

Racord cu compresie din alamă cu inel de strângere integrat pentru conectarea țevelor Uponor PE-Xa pentru racordare la distribuitoare sau componente cu racord de 3/4" Eurocon, conf. EN 16313.

| Descriere | U.A. |
|--|-------|
| Uponor Vario racord compresie PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro | 1 buc |
| Uponor Vario racord compresie PEX 17x2,0-G3/4"FTEuro | 1 buc |

Uponor Multi curbă conductoare plastic

este din plastic rezistent la impact, curbare în unghi de 90°. Folosite uzual în zona distribuitorului pentru menținere în poziție verticală până la turnare.

| Descriere | U.A. |
|--|--------|
| Uponor Multi curbă conductoare plastic -18 | 50 buc |

Uponor Q&E niplu cu inele DR

pentru prelungirea țevelor Uponor PE-Xa, include:

1 buc. niplu alamă + 2 inele de cuplaj Q&E

| Descriere | U.A. |
|--|--------|
| Uponor Q&E niplu cu inele DR 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 | 10 buc |
| Uponor Q&E niplu cu inele DR 17-17 | 10 buc |

Uponor Smart mufă sertizare

Mufă de sertizare din alamă pentru prelungirea țevelor Uponor Smart UFH și Comfort Pipe PLUS.

| Descriere | Qty 2 | U.A. | U.M. |
|---|-------|------|------|
| Uponor Smart mufă sertizare 14x2,0-14x2,0 | 80 | 10 | buc |
| Uponor Smart mufă sertizare 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 | 80 | 10 | buc |