

1. CARACTERISTICI TEHNICE

DOMINUS TS 15

DENUMIRE	VALOARE	UNITATE DE MĂSURĂ
Dimensiuni	565 x 720 x 1035	mm
Greutate	205	kg
Capacitate rezervor	30	kg
Ușa rezervorului	270 x 155	mm
Capacitate apă cazan	30	l
Suprafață sticlă	200 x 290	mm

DENUMIRE	VALOARE	UNITATE
Loc de instalare (min)	3,5	m ²
Înălțime de la pardoseală la axa conexiunii coșului de fum	230	mm
Înălțime de la pardoseală la axa conexiunii de apă caldă	955	mm
Înălțime de la pardoseală la axa conexiunii de apă rece	440	mm
Diametru conexiune coș de fum	80	mm
Diametru admisie de aer din exterior (pe perete)	60	mm
Diametru conexiune apă caldă	1"	col
Diametru conexiune apă rece	1"	col
Diametru conexiune (de umplere/golire)	1/2	col
Voltaj și frecvență	220 /5/50	V/A/Hz

DENUMIRE	VALOARE	UNITATE
Randament boiler la putere (min/max)	4,0 – 15,0	kW
Volum încălzire	100	m ²
Presiune apă	1,5 – 2,5	bar
Temperatură apă	65 – 80	°C
Temperatură coș de fum	~160	°C
Tragere optimă	0,05 – 0,1	mbar
Consum (min/max)	1,4 – 4,2	kg/h
Volum vas de expansiune	10	l
Putere pompă (max)	93	W

DOMINUS TS 20

DENUMIRE	VALOARE	UNITATE DE MĂSURĂ
Dimensiuni	565 x 720 x 1035	mm
Greutate	205	kg
Capacitate rezervor	30	kg
Ușa rezervorului	330 x 135	mm
Capacitate apă cazan	36	l
Suprafață sticlă	200 x 290	mm

DENUMIRE	VALOARE	UNITATE
Loc de instalare (min)	3,5	m ²
Înălțime de la pardoseală la axa conexiunii coșului de fum	230	mm
Înălțime de la pardoseală la axa conexiunii de apă caldă	955	mm
Înălțime de la pardoseală la axa conexiunii de apă rece	440	mm
Diametru conexiune coș de fum	80	mm
Diametru admisie de aer din exterior (pe perete)	60	mm
Diametru conexiune apă caldă	1"	col
Diametru conexiune apă rece	1"	col
Diametru conexiune (de umplere/golire)	1/2	col
Voltaj și frecvență	220 /5/50	V/A/Hz

DENUMIRE	VALOARE	UNITATE
Randament boiler la putere (min/max)	6,0 – 20,0	kW
Volum încălzire	120	m ²
Presiune apă	1,5 – 2,5	bar
Temperatură apă	65 – 80	°C
Temperatură coș de fum	~160	°C
Tragere optimă	0,05 – 0,1	mbar
Consum (min/max)	1,4 – 4,5	kg/h
Volum vas de expansiune	10	l
Putere pompă (max)	93	W

DOMINUS TS 25

DENUMIRE	VALOARE	UNITATE DE MĂSURĂ
Dimensiuni	565 x 735 x 1160	mm
Greutate	230	kg
Capacitate rezervor	45	kg
Ușa rezervorului	330 x 135	mm
Capacitate apă cazan	42	l
Suprafață sticlă	200 x 290	mm

DENUMIRE	VALOARE	UNITATE
Loc de instalare (min)	3.5	m ²
Înălțime de la pardoseală la axa conexiunii coșului de fum	230	mm
Înălțime de la pardoseală la axa conexiunii de apă caldă	955	mm
Înălțime de la pardoseală la axa conexiunii de apă rece	440	mm
Diametru conexiune coș de fum	80	mm
Diametru admisie de aer din exterior (pe perete)	60	mm
Diametru conexiune apă caldă	1"	col
Diametru conexiune apă rece	1"	col
Diametru conexiune (de umplere/golire)	1/2	col
Voltaj și frecvență	220 /5/50	V/A/Hz

DENUMIRE	VALOARE	UNITATE
Randament boiler la putere (min/max)	7,0 – 25,0	kW
Volum încălzire	160	m ²
Presiune apă	1,5 – 2,5	bar
Temperatură apă	65 – 80	°C
Temperatură coș de fum	~160	°C
Tragere optimă	0,05 – 0,1	mbar
Consum (min/max)	2,1 – 5,2	kg/h
Volum vas de expansiune	12	l
Putere pompă (max)	93	W

